使用例

- ・工作機械、洗浄機の定期清掃
- ・クーラント液や洗浄水の腐敗抑制、悪臭対策
- ・グリストラップ、廃水槽の汚れ回収
- ・食品機械に使用する水の浄化
- ・井水の不純物を除去し、ぬめりの発生を防止


水質浄化効果例(D社)


ヨウ素デンプン反応試験











【ユーティリティー】 圧縮エア(0.3~0.5MPa)

【自吸能力】 2m

【処理能力】 毎分30ℓ(最大)

【寸法·重量】

ポンプユニット 300×400×400(高さ) 重量約 25kg 浄化回収ユニット 外径300×400(高さ) 重量約 20kg

- ※仕様は改良により変更する場合があります。
- ※AC100V仕様も対応可能です。
- ※油の除去が必要な場合は、油回収ユニットの設置を推奨します。

QA

よくある質問

- ℚ どうして悪臭がなくなるの?
- A 特殊な活性炭が腐敗臭を吸着します。
- ② つまりの心配はない?
- ▲ 目詰まりしにくい構造となっていますが 浄化回収ユニットは定期交換が必要です。
- **ℚ** そもそも AC 水質浄化装置の「AC」ってなに?
- ⚠ アクティベートカーボンの略です。
- ② 取り付けは簡単?
- ▲ ユーティリティーのつなぎ込みとホース類の 設置、流量調整バルブの初期設定だけです。

【ご用命は下記へ】

【総代理店】



株式会社ヤマグチ

〒457-0826 愛知県名古屋市南区中割町4丁目40 電話 052-611-0069 FAX 052-614-0827

【総合コンサルタント】



合同会社HOKUSHIコンサルティング

東京都港区港南2-16-1品川イーストワンタワー4F TEL: 03-6890-3927 (代表)